

CATÁLOGO

PRODUCTOS

AGUA CALIENTE Y EMPOTRABLES

2021

www.albintrotter.com

ÍNDICE

AGUA CALIENTE

06 Calefones

08 Termos

EMPOTRABLES

15 Hornos

16 Encimeras

22 Campanas



**AGUA
CALIENTE**

CALEFONES



- ▶ Encendido automático (por Ionización)
- ▶ Sin llama piloto, genera ahorro de gas
- ▶ Visor digital de temperatura de salida
- ▶ Encendido con baja presión y bajo caudal agua
- ▶ Alta eficiencia y bajo consumo de gas
- ▶ Funcionamiento silencioso
- ▶ Cuerpo metálico resistente y no oxidable
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 85°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Potencia: 8 kW
- ▶ Consumo: 9 kW
- ▶ Diámetro tiraje: 100 mm
- ▶ Conexiones: G 1/2"
- ▶ Medidas: 493 x 320 x 146 mm



- ▶ Encendido automático (por Ionización)
- ▶ Sin llama piloto, genera ahorro de gas
- ▶ Visor digital de temperatura de salida
- ▶ Encendido con baja presión y bajo caudal agua
- ▶ Alta eficiencia y bajo consumo de gas
- ▶ Funcionamiento silencioso
- ▶ Cuerpo metálico resistente y no oxidable
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 85°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Potencia: 9,5 kW
- ▶ Consumo: 11,4 kW
- ▶ Diámetro tiraje: 100 mm
- ▶ Conexiones: G 1/2"
- ▶ Medidas: 493 x 320 x 146 mm



- ▶ Encendido automático (por Ionización)
- ▶ Sin llama piloto, genera ahorro de gas
- ▶ Visor digital de temperatura de salida
- ▶ Encendido con baja presión y bajo caudal agua
- ▶ Alta eficiencia y bajo consumo de gas
- ▶ Funcionamiento silencioso
- ▶ Cuerpo metálico resistente y no oxidable
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 85°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Potencia: 12,5 kW
- ▶ Consumo: 14,8 kW
- ▶ Diámetro tiraje: 100 mm
- ▶ Conexiones: G 1/2"
- ▶ Medidas: 548 x 320 x 146 mm



- ▶ Encendido automático (por Ionización)
- ▶ Sin llama piloto, genera ahorro de gas
- ▶ Visor digital de temperatura de salida
- ▶ Encendido con baja presión y bajo caudal agua
- ▶ Alta eficiencia y bajo consumo de gas
- ▶ Funcionamiento silencioso
- ▶ Cuerpo metálico resistente y no oxidable
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 85°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Potencia: 16,8 kW
- ▶ Consumo: 19,9 kW
- ▶ Diámetro tiraje: 110 mm
- ▶ Conexiones: G 1/2"
- ▶ Medidas: 590 x 330 x 195 mm



- ▶ Encendido automático (por Ionización)
- ▶ Sin llama piloto, genera ahorro de gas
- ▶ Visor digital de temperatura de salida
- ▶ Encendido con baja presión y bajo caudal agua
- ▶ Alta eficiencia y bajo consumo de gas
- ▶ Funcionamiento silencioso
- ▶ Cuerpo metálico resistente y no oxidable
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 85°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Potencia: 23,0 kW
- ▶ Consumo: 27,3 kW
- ▶ Diámetro tiraje: 130 mm
- ▶ Conexiones: G 1/2"
- ▶ Medidas: 679 x 370 x 213 mm



- ▶ Tiro forzado con ventilador eléctrico
- ▶ Encendido automático por Ionización
- ▶ Sin llama piloto, genera ahorro de gas
- ▶ Visor digital de temperatura de salida
- ▶ Alta eficiencia energética, clase A
- ▶ Interruptor on - off
- ▶ Requiere conexión eléctrica
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Compatible con sistemas solares
- ▶ Potencia: 17,8 kW
- ▶ Consumo: 20,0 kW
- ▶ Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- ▶ Presión mínima agua: 0,25 Bar
- ▶ Medidas: 580 x 335 x 145 mm



- ▶ Tiro forzado con ventilador eléctrico
- ▶ Encendido automático por Ionización
- ▶ Panel de control y pantalla digital
- ▶ Alta eficiencia energética, clase A
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Interruptor on - off
- ▶ Requiere conexión eléctrica
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- ▶ Válvula de sobrepresión del agua
- ▶ Compatible con sistemas solares
- ▶ Potencia: 24,2 kW
- ▶ Consumo: 27,0 kW
- ▶ Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- ▶ Presión mínima agua: 0,25 Bar
- ▶ Medidas: 570 x 350 x 155 mm



- ▶ Encendido automático (por Ionización)
- ▶ Encendido electrónico debe enchufarse a red
- ▶ Panel digital de programación
- ▶ Encendido con baja presión y bajo caudal agua
- ▶ Rango temperatura: 35°C - 70°C
- ▶ Corte automático del paso de gas
- ▶ Seguro sobrecalentamiento: 85°C
- ▶ Sensor de presión
- ▶ Timer de corte a 40 minutos
- ▶ Sistema electrónico controla uso de gas
- ▶ Potencia: 33,5 kW
- ▶ Consumo: 37,6 kW
- ▶ Alimentación eléctrica: 220V ~ 50 Hz
- ▶ Presión gas: 2800 Pa
- ▶ Conexiones: Codo 1 (4 mt), Codo 2 (2mt)
- ▶ Medidas: 555 x 350 x 150 mm



VISÍTANOS

TERMOS



**ATMD Q 30 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de plástico
- Estanque interior de acero 2mm
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico de cobre revestido en cerámica
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 455 x 455 x 388 mm



**ATMD 30 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Estanque fabricado para disminuir roturas
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico de cobre enlozado
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,5 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 570 x 340 mm



**ATMD 50 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Estanque fabricado para disminuir roturas
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico de cobre enlozado
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,5 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 705 x 385 mm



**ATMD 80 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Estanque fabricado para disminuir roturas
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico de cobre enlozado
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,5 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 727 x 450 mm



**ATMD 100 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Estanque fabricado para disminuir roturas
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico de cobre enlozado
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,5 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 895 x 450 mm



**ATM 50 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico con protector de Incoloy 840
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 564 x 460 mm



**ATM 80 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico con protector de Incoloy 840
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 750 x 460 mm



**ATM 100 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico con protector de Incoloy 840
- Conexiones inferiores
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 1,2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 935 x 460 mm



**ATM - R 120 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones inferiores
- Conexión eléctrica tipo Schuko
- Alimentación eléctrica: 220/230V ~ 50Hz
- Potencia: 2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 1108 x 450 mm



**ATM - R 150 LT
ELÉCTRICO VERTICAL**

- Carcaza exterior de lámina de acero
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Calefactores con revestimiento cerámico
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones inferiores
- Conexión eléctrica tipo Schuko
- Alimentación eléctrica: 220/230V ~ 50Hz
- Potencia: 2,2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 1338 x 450 mm



**STARK 50 LT
ELÉCTRICO DE PISO**

- Carcaza exterior de lámina de acero 0,6 mm
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 619 x 430 mm



**STARK 80 LT
ELÉCTRICO DE PISO**

- Carcaza exterior de lámina de acero 0,6 mm
- Protección estanco de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 853 x 430 mm

TERMOS



STARK 100 LT ELÉCTRICO DE PISO

- Carcasa exterior de lámina de acero 0,6 mm
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 30°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Luz piloto
- Perilla on - off y perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 220V ~ 50Hz
- Potencia: 2 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1013 x 430 mm



NEW 200 LT ELÉCTRICO DE PISO

- Mono / Trifásico
- Carcasa exterior de lámina de acero
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Termómetro visual
- Perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor eléctrico con protector de Incoloy 840
- Conexiones inferior lateral y superior
- Alimentación eléctrica: 220V Monofásico 380V Trifásico
- Potencia: 2 kW
- Máxima presión recomendable: 4 - 5 Bar
- Medidas: 1320 x 560 mm



ATM 300 LT ELÉCTRICO DE PISO

- Mono / Trifásico
- Carcasa exterior de acero
- Anillo soporte para fijar termo al piso
- Vitrificado de titanio para protección del estanque
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Seguro sobrepresión
- Conectable en forma directa a caja eléctrica
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones lateral y superior
- Alimentación eléctrica: 220V Monofásico 380V Trifásico
- Potencia: 2,2 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1800 x 625 x 560 mm



STARK 360 LT ELÉCTRICO DE PISO

- Trifásico
- Fabricado en acero
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Calefactores instalados en módulos
- Termocupla de sobre temperatura
- Válvula de seguridad de doble función
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Interior enlozado
- Conexiones laterales
- Alimentación eléctrica: 380V
- Potencia disponible: 12 / 24 / 36 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1507 x 685 x 830 mm



STARK 450 LT ELÉCTRICO DE PISO

- Trifásico
- Fabricado en acero
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Calefactores instalados en módulos
- Termocupla de sobre temperatura
- Válvula de seguridad de doble función
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Interior enlozado
- Conexiones laterales
- Alimentación eléctrica: 380V
- Potencia disponible: 12 / 24 / 36 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1507 x 685 x 830 mm



STI 500 LT ELÉCTRICO VERTICAL

- Trifásico
- Carcasa exterior de plástico removible
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 80°C
- Perilla para fijar temperatura
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Calefactor de acero inoxidable
- Conexiones inferior lateral y superior lateral
- Alimentación eléctrica: 380/400V
- Potencia: 6 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1870 x 710 mm



ATZN 500 LT ELÉCTRICO DE PISO I TR

- Carcasa exterior de lámina de acero 0,8 mm
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 90°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Doble termostato
- Válvula de retención a la entrada de agua fría
- Salida para instalar circuito de re-circulación
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales inferior y superior central
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 380V
- Potencia: 9 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1380 x 855mm



ATZN 750 LT ELÉCTRICO DE PISO I TR

- Carcasa exterior de lámina de acero 0,8 mm
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 90°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Doble termostato
- Válvula de retención a la entrada de agua fría
- Salida para instalar circuito de re-circulación
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales inferior y superior central
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 380V
- Potencia: 12 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 2400 x 800mm



ATZN 1000 LT ELÉCTRICO DE PISO I TR

- Carcasa exterior de lámina de acero 0,8 mm
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 90°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Doble termostato
- Válvula de retención a la entrada de agua fría
- Salida para instalar circuito de re-circulación
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales inferior y superior central
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 380V
- Potencia: 12 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 2350 x 900mm



ATZN 1500 LT ELÉCTRICO DE PISO

- Carcasa exterior de lámina de acero 0,8 mm
- Protección estanque de esmalte vitrificado
- Capa de aislación para mínima pérdida de calor
- Rango de temperatura 60°C - 75°C
- Seguro sobrecalentamiento: 90°C
- Válvula de seguridad de doble función
- Doble termostato
- Válvula de retención a la entrada de agua fría
- Salida para instalar circuito de re-circulación
- Ánodo de magnesio con función anti oxidación
- Conexiones laterales inferior y superior central
- Incluye cordón eléctrico sin enchufe
- Alimentación eléctrica: 380V
- Potencia: 12 kW
- Máxima presión recomendable: 5 Bar
- Medidas: 1660 x 1400mm

VISÍTANOS






EMPOTRABLES

HORNOS




AT HARBURG EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Panel de control en vidrio
- Puerta con doble vidrio
- Manilla en acero inoxidable
- 4 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior e indicadores de funcionamiento
- Timer manual
- 1 bandeja, 1 parrilla, spiedo
- Alimentación eléctrica 230V - 50 Hz
- Potencia: 3,1 Kw
- Capacidad: 65 litros
- Medidas: 595 x 595 x 575 mm
- Encastre: 590 x 560 x 555 mm




AT - CN - E FEIN 50 EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Puerta con doble vidrio templado
- Enlozado interior para fácil limpieza
- 4 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior e indicadores de funcionamiento
- Timer manual
- Puerta desmontable
- 1 bandeja, 1 parrilla
- Alimentación eléctrica 220V - 50 Hz
- Potencia: 2,38 Kw
- Capacidad: 59 litros
- Medidas: 593 x 597 x 498 mm
- Encastre: 580 x 560 x 490 mm




ATS HANNOVER N16 EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Panel de control en acero inoxidable
- Puerta con doble vidrio semi espejado
- Perillas pop-in / pop-out
- 4 funciones
- Grill eléctrico
- Termostato hasta 280°C
- Luz piloto y luz interior
- Timer manual
- Puerta desmontable
- 1 bandeja, 1 parrilla
- Alimentación eléctrica 220V - 50Hz
- Potencia: 2,2 Kw
- Capacidad: 62 litros
- Medidas: 595 x 595 x 565 mm
- Encastre: 578 x 556 x 560 mm



AT - VS ESSEN 5F EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Panel de control en acero inoxidable
- Puerta con doble vidrio
- Perillas pop-in / pop-out
- 5 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento
- Termostato hasta 225°C
- Luz interior
- Timer manual
- 1 bandeja, 1 parrilla
- Alimentación eléctrica 230V - 50 Hz
- Potencia: 2,6 Kw
- Capacidad: 65 litros
- Medidas: 595 x 595 x 575 mm
- Encastre: 590 x 560 x 555 mm




DRESDEN 6 EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Panel de control en acero inoxidable
- Puerta con triple vidrio
- 6 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior e indicadores de funcionamiento
- Timer manual
- Aislación térmica de lana mineral
- 1 bandeja, 1 parrilla
- Alimentación eléctrica 220V - 50Hz
- Potencia: 2,8 Kw
- Capacidad: 65 litros
- Medidas: 595 x 595 x 580 mm
- Encastre: 590 x 565 x 580 mm




AT - VS SPIEGEL N19 EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Panel de control en vidrio
- Puerta con doble vidrio
- Manilla en acero inoxidable
- 8 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior e indicadores de funcionamiento
- Timer manual
- 1 bandeja, 1 parrilla, spiedo
- Alimentación eléctrica 230V - 50 Hz
- Potencia: 3,1 Kw
- Capacidad: 65 litros
- Medidas: 595 x 595 x 575 mm
- Encastre: 590 x 560 x 555 mm



DRESDEN 10 EMPOTRABLE ELÉCTRICO

- Panel de control en acero inoxidable y vidrio negro
- Pantalla touch con bloqueo para niños
- Puerta con triple vidrio
- 10 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior y timer touch
- Aislación térmica de lana mineral
- 1 bandeja, 1 parrilla, spiedo
- Alimentación eléctrica 220V - 50Hz
- Potencia: 3,2 Kw
- Capacidad: 65 litros
- Medidas: 595 x 595 x 580 mm
- Encastre: 590 x 565 x 580 mm




AT - XN HAMMER N19 EMPOTRABLE A GAS

- Panel de vidrio negro, bordes en acero inoxidable
- Puerta condoble vidrio
- 3 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior e indicadora de funcionamiento
- Timer manual
- 1 bandeja, 1 parrilla
- Disponible gas licuado y gas natural
- Alimentación eléctrica 220V - 50 Hz
- Potencia: 3,0 Kw gas, 1,8 Kw eléctrica
- Capacidad: 52 litros
- Medidas: 595 x 595 x 558 mm
- Encastre: 585 x 564 x 580 mm



DRESDEN G EMPOTRABLE A GAS

- Panel de control en acero inoxidable y vidrio negro
- Puerta condoble vidrio
- 4 funciones
- Grill eléctrico
- Ventilador de enfriamiento y de convección
- Termostato hasta 250°C
- Luz interior e indicadora de funcionamiento
- 2 perillas y pantalla touch para timer
- 1 bandeja, 1 parrilla, spiedo
- Disponible gas licuado y gas natural
- Alimentación eléctrica 220V - 50 Hz
- Potencia: 2,5 Kw gas, 1,8 Kw eléctrica
- Capacidad: 58 litros
- Medidas: 595 x 595 x 558 mm
- Encastre: 578 x 556 x 580 mm



VISÍTANOS



ENCIMERAS



AT - XN BREIT 2P
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 2 quemadores de diferentes potencias
- Comandos frontales
- Tapillas y perillas en acero enlozado
- Perillas en color similar al acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.750 y 3.000 Watt
- Potencia: 4,75 kW
- Medidas: 85 x 297 x 515 mm



AT DOMINO 2
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 2 quemadores de diferentes potencias
- Comandos frontales
- Tapillas y perillas en acero esmaltado
- Perillas en color similar al acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Superficie diseñada para contener derrames
- Amplia distancia entre quemadores
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000 y 3.000 Watt
- Potencia: 4,0 kW
- Medidas: 40 x 288 x 510 mm



AT - XN BREIT 2P FF
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 2 quemadores de diferentes potencias
- Comandos frontales
- Tapillas y perillas en hierro fundido
- Perillas metálicas
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.750 y 3.000 Watt
- Potencia: 4,75 kW
- Medidas: 85 x 297 x 515 mm



AT - G XN FEIN FF
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Comandos laterales
- Perillas en hierro fundido
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.000 Watt
- Potencia: 7,5 kW
- Medidas: 80 x 580 x 435 mm



AT - G XN FEIN PRO-FFT
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Un quemador con triple corona
- Comandos laterales
- Perillas en hierro fundido
- Perillas en color semejante al acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750, 3.000 y 3.800 Watt
- Potencia: 8,0 kW
- Medidas: 80 x 580 x 435 mm



AT - KLASSIK 60
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Comandos laterales
- Perillas en acero laminado enlozado
- Perillas color acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.000 Watt
- Potencia: 7,5 kW
- Medidas: 40 x 580 x 510 mm



AT - XN BREIT 60
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Comandos laterales
- Tapillas y perillas en hierro fundido
- Perillas en color similar al acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 1.750 y 3.000 Watt
- Potencia: 7,5 kW
- Medidas: 85 x 580 x 500 mm



AT - EXCLUSIVE 60
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Un quemador con triple corona
- Comandos frontales
- Perillas en acero enlozado color acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.800 Watt
- Potencia: 8,3 kW
- Medidas: 40 x 600 x 510 mm



AT - PROFESSIONAL 60
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Un quemador con triple corona
- Comandos frontales
- Perillas en hierro fundido color acero inoxidable
- Tapillas en acero forjado
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.800 Watt
- Potencia: 8,3 kW
- Medidas: 40 x 600 x 510 mm



AT - XN BREIT PRO 60
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Un quemador con triple corona
- Comandos frontales
- Tapillas y perillas en hierro fundido
- Perillas metálicas
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.800 Watt
- Potencia: 8,3 kW
- Medidas: 85 x 580 x 500 mm



AT - QUADRA 60
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 4 quemadores de diferentes potencias
- Un quemador con triple corona
- Comandos frontales
- Perillas en hierro fundido color plata
- Tapillas en acero forjado
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.500 Watt
- Potencia: 8,0 kW
- Medidas: 40 x 580 x 510 mm



AT - EXCLUSIVE 75
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- Cocina encimera empotrable a gas
- 5 quemadores de diferentes potencias
- Un quemador con triple corona
- Comandos frontales
- Tapillas y perillas en acero esmaltado
- Perillas color acero inoxidable
- Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- Amplia distancia entre quemadores
- Superficie diseñada para contener derrames
- Encendido electrónico incluido en las perillas
- Incluye cordón de alimentación eléctrica
- Quemadores: 1.000, 2 x 1.750 y 3.800 Watt
- Potencia: 11,3 kW
- Medidas: 40 x 750 x 510 mm



ENCIMERAS



AT - XN BREIT PRO 75
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- ▶ Cocina encimera empotrable a gas
- ▶ 5 quemadores de diferentes potencias
- ▶ Un quemador con triple corona
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Tapillas y perillas en hierro fundido
- ▶ Perillas metálicas
- ▶ Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- ▶ Amplia distancia entre quemadores
- ▶ Encendido electrónico incluido en las perillas
- ▶ Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- ▶ Incluye cordón de alimentación eléctrica
- ▶ Quemadores: 1.000, 2 x 1.750, 3.000 y 3.800 Watt
- ▶ Potencia: 11,3 kW
- ▶ Medidas: 90 x 680 x 500 mm



AT - PROFESSIONAL 75
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- ▶ Cocina encimera empotrable a gas
- ▶ 5 quemadores de diferentes potencias
- ▶ Un quemador con triple corona
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Perillas en hierro fundido
- ▶ Tapillas en acero forjado
- ▶ Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- ▶ Encendido electrónico incluido en las perillas
- ▶ Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- ▶ Incluye cordón de alimentación eléctrica
- ▶ Quemadores: 1.000, 2 x 1.750, 3.000 y 3.800 Watt
- ▶ Potencia: 11,3 kW
- ▶ Medidas: 40 x 750 x 510 mm



AT - QUADRA 75
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- ▶ Cocina encimera empotrable a gas
- ▶ 5 quemadores de diferentes potencias
- ▶ Un quemador con triple corona
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Perillas en hierro fundido color plata
- ▶ Tapillas en acero forjado
- ▶ Superficie diseñada para contener derrames
- ▶ Encendido electrónico incluido en las perillas
- ▶ Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- ▶ Incluye cordón de alimentación eléctrica
- ▶ Quemadores: 1.000, 2 x 1.750, 3.000 y 4.000 Watt
- ▶ Potencia: 11,5 kW
- ▶ Medidas: 40 x 750 x 510 mm



AT - PROFESSIONAL 90
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- ▶ Cocina encimera empotrable a gas
- ▶ 5 quemadores de diferentes potencias
- ▶ Un quemador con triple corona
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Perillas en hierro fundido color acero inoxidable
- ▶ Tapillas en acero forjado
- ▶ Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- ▶ Amplia distancia entre quemadores
- ▶ Superficie diseñada para contener derrames
- ▶ Encendido electrónico incluido en las perillas
- ▶ Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- ▶ Incluye cordón de alimentación eléctrica
- ▶ Quemadores: 1.000, 2 x 1.750, 3.000 y 3.800 Watt
- ▶ Potencia: 11,3 kW
- ▶ Medidas: 40 x 860 x 510 mm



AT - XN BREIT PRO 90
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- ▶ Cocina encimera empotrable a gas
- ▶ 5 quemadores de diferentes potencias
- ▶ Un quemador con triple corona
- ▶ Comandos frontales
- ▶ Tapillas y perillas en hierro fundido
- ▶ Perillas metálicas
- ▶ Acero inoxidable de gran resistencia térmica
- ▶ Amplia distancia entre quemadores
- ▶ Encendido electrónico incluido en las perillas
- ▶ Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- ▶ Incluye cordón de alimentación eléctrica
- ▶ Quemadores: 1.000, 2 x 1.750, 3.000 y 3.800 Watt
- ▶ Potencia: 11,3 kW
- ▶ Medidas: 90 x 860 x 500 mm



AT - QUADRA 90
GAS LICUADO | GAS NATURAL

- ▶ Cocina encimera empotrable a gas
- ▶ 6 quemadores de diferentes potencias
- ▶ Un quemador con triple corona
- ▶ Comandos laterales
- ▶ Perillas en hierro fundido color plata
- ▶ Tapillas en acero forjado
- ▶ Superficie diseñada para contener derrames
- ▶ Encendido electrónico incluido en las perillas
- ▶ Dispositivo de seguridad en ausencia de llama
- ▶ Incluye cordón de alimentación eléctrica
- ▶ Quemadores: 1.000, 3 x 1.750, 3.000 y 4.000 Watt
- ▶ Potencia: 13,25 kW
- ▶ Medidas: 40 x 900 x 510 mm



AT - E XN STROM 2P
ELÉCTRICA FIERRO FUNDIDO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 2 zonas de cocción
- ▶ Platos de hierro fundido
- ▶ Perillas en color semejante a acero inoxidable
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de acero inoxidable
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Cordón eléctrico de conexión
- ▶ Quemadores: 1.000 y 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 3,0 kW
- ▶ Medidas: 76 x 300 x 520 mm



AT DOMINO 2E
ELÉCTRICA FIERRO FUNDIDO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 2 zonas de cocción
- ▶ Platos de hierro fundido
- ▶ Perillas en color semejante a acero inoxidable
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de acero inoxidable
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Cordón eléctrico de conexión
- ▶ Quemadores: 1.500 y 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 3,5 kW
- ▶ Medidas: 40 x 288 x 510 mm



AT - E XN STROM 4P
ELÉCTRICA FIERRO FUNDIDO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 4 zonas de cocción
- ▶ Platos de hierro fundido
- ▶ Perillas en color semejante a acero inoxidable
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de acero inoxidable
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Cordón eléctrico de conexión
- ▶ Quemadores: 2 x 1.000 y 2 x 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 6,0 kW
- ▶ Medidas: 70 x 580 x 500 mm



AT ELECTRIC 4E
ELÉCTRICA FIERRO FUNDIDO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 4 zonas de cocción
- ▶ Platos de hierro fundido
- ▶ Perillas en color semejante a acero inoxidable
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de acero inoxidable
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Cordón eléctrico de conexión
- ▶ Quemadores: 1.000, 1.500 y 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 6,0 kW
- ▶ Medidas: 40 x 580 x 500 mm



ENCIMERAS



AT-XN VITRO 2P ELÉCTRICA VITROCERÁMICA

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 2 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Panel táctil
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Quemadores: 1.200 y 1.800 Watt
- ▶ Potencia: 4,1 kW
- ▶ Medidas: 53 x 288 x 520 mm



AT - E XN GLASS FEIN 3P ELÉCTRICA VITROCERÁMICO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 3 zonas de cocción
- ▶ Una zona doble
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Panel táctil
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Quemadores: 1.200 y 2 x 1.700 Watt
- ▶ Potencia: 3,0 kW
- ▶ Medidas: 70 x 600 x 435 mm



AT - E XN GLASS FEIN 4P ELÉCTRICA VITROCERÁMICO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 4 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Panel táctil
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Quemadores: 3 x 1.200 y 1.800 Watt
- ▶ Potencia: 5,4 kW
- ▶ Medidas: 70 x 600 x 435 mm



AT - GLASKERMIK 4E ELÉCTRICA VITROCERÁMICO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 4 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Luz piloto de funcionamiento
- ▶ Perillas color similar a acero inoxidable
- ▶ Sin cordón eléctrico de conexión ni enchufe
- ▶ Quemadores: 2x 1.200 y 2x 1.800 Watt
- ▶ Potencia: 6,0 kW
- ▶ Medidas: 40 x 600 x 510 mm



AT - E XN GLASKERAMIK TOUCH 4P ELÉCTRICA VITROCERÁMICO

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 4 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Panel táctil
- ▶ Cordón eléctrico de conexión
- ▶ Quemadores: 2x 1.200 y 2x 1.800 Watt
- ▶ Potencia: 6,0 kW
- ▶ Medidas: 40 x 580 x 510 mm



AT - XN E INDUKTION 2P ELÉCTRICA INDUCCIÓN

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 2 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Panel táctil
- ▶ Quemadores: 1.500 y 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 3,5 kW
- ▶ Medidas: 60 x 288 x 520 mm



AT - XN E INDUKTION 3P ELÉCTRICA INDUCCIÓN

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 3 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Panel táctil
- ▶ Quemadores: 1.500, 1.800 y 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 5,3 kW
- ▶ Medidas: 60 x 590 x 520 mm



AT - XN E INDUKTION 4P ELÉCTRICA INDUCCIÓN

- ▶ Cocina encimera empotrable eléctrica
- ▶ 4 zonas de cocción
- ▶ Selector de temperatura variable
- ▶ Cubierta de vidrio vitrocerámico
- ▶ Sistema de seguridad de sobrecalentamiento
- ▶ Indicador de funcionamiento luminoso
- ▶ Panel táctil
- ▶ Quemadores: 2 x 1.500 y 2x 2.000 Watt
- ▶ Potencia: 7,0 kW
- ▶ Medidas: 60 x 590 x 520 mm

VISÍTANOS



CAMPANAS



ESSENTIAL 601 BLANCA STANDARD

- Color blanca, pintura electrostática
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 280 m³/h
- Comandos de botón
- Interruptor on/off
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,125 kW
- Medidas: 600 x 500 x 120 mm



ESSENTIAL 602 BLANCA STANDARD

- Color blanca, pintura electrostática
- Doble motor
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 500 m³/h
- Comandos de botón
- Interruptor on/off
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,250 kW
- Medidas: 600 x 500 x 120 mm



ESSENTIAL 601 INOX STANDARD

- Frente de acero inoxidable
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 280 m³/h
- Comandos de botón
- Interruptor on/off
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,125 kW
- Medidas: 600 x 500 x 120 mm



ESSENTIAL 602 INOX STANDARD

- Frente de acero inoxidable
- Doble motor
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 500 m³/h
- Comandos de botón
- Interruptor on/off
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,250 kW
- Medidas: 600 x 500 x 120 mm



AT - T A/I CTE 60 STANDARD

- Integramente construida en acero inoxidable
- Fácil limpieza y duración
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 330 m³/h
- Bajo nivel de ruido y consumo
- Visera de vidrio transparente
- Empalme de salida hacia atrás o hacia arriba
- Fácil fijación al muro o suspensión bajo mueble
- Filtro absorbente de grasa metálico y lavable
- Filtro de carbón activado para control de olores
- Seguro contra recalentamiento
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,106 kW
- Medidas: 600 x 470 x 150 mm



AT - T A/I D/P 60 STANDARD

- Integramente construida en acero inoxidable
- Doble motor
- Fácil limpieza y duración
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 460 m³/h
- Bajo nivel de ruido y consumo
- Visera de vidrio transparente
- Empalme de salida hacia atrás o hacia arriba
- Fácil fijación al muro o suspensión bajo mueble
- Filtro absorbente de grasa metálico y lavable
- Filtro de carbón activado para control de olores
- Seguro contra recalentamiento
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,340 kW
- Medidas: 600 x 470 x 150 mm



AT - T A/I CTE 80 STANDARD

- Integramente construida en acero inoxidable
- Fácil limpieza y duración
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 330 m³/h
- Bajo nivel de ruido y consumo
- Visera de vidrio transparente
- Empalme de salida hacia atrás o hacia arriba
- Fácil fijación al muro o suspensión bajo mueble
- Filtro absorbente de grasa metálico y lavable
- Filtro de carbón activado para control de olores
- Seguro contra recalentamiento
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,106 kW
- Medidas: 800 x 470 x 150 mm



AT - T A/I D/P 80 STANDARD

- Integramente construida en acero inoxidable
- Doble motor
- Fácil limpieza y duración
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 460 m³/h
- Bajo nivel de ruido y consumo
- Visera de vidrio transparente
- Empalme de salida hacia atrás o hacia arriba
- Fácil fijación al muro o suspensión bajo mueble
- Filtro absorbente de grasa metálico y lavable
- Filtro de carbón activado para control de olores
- Seguro contra recalentamiento
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,340 kW
- Medidas: 800 x 470 x 150 mm



AT - XN REIN 60 INOX STANDARD

- Cuerpo en acero inoxidable
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 300 m³/h
- Comandos de botón
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- Ducto de evacuación: 4,7 pulgadas
- Potencia: 0,140 kW
- Medidas: 600 x 470 x 130 mm



AT-XN REIN 60 M2 INOX STANDARD

- Cuerpo en acero inoxidable
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 460 m³/h
- Comandos de botón
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- Ducto de evacuación: 4,7 pulgadas
- Potencia: 0,220 kW
- Medidas: 600 x 470 x 130 mm



AT-XN REIN 90 M2 INOX STANDARD

- Cuerpo en acero inoxidable
- Motor de 3 velocidades
- Capacidad de aspiración: 460 m³/h
- Comandos de botón
- Visera de vidrio transparente
- Uso con salida al exterior y recirculante
- Filtro absorbente de grasa de aluminio
- Filtro de carbón optativo
- Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- Ducto de evacuación: 4,7 pulgadas
- Potencia: 0,220 kW
- Medidas: 900 x 500 x 120 mm



AT - MD RETRACTA N19 60 DECORATIVA

- Frente en acero inoxidable
- Motor de 2 velocidades
- Capacidad de aspiración: 450 m³/h
- Panel de control con interruptores
- Sistema recirculante
- Filtro absorbente de grasa metálicos
- Filtros lavables de fácil montaje
- Filtro de carbón optativo
- Iluminación led
- Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- Ducto de evacuación: 4,5 pulgadas
- Potencia: 0,112 kW
- Medidas: 600 x 310 x 255 mm

CAMPANAS



**AT - MD PYRAMID N19 60
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo en acero inoxidable
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 380 m³/h
- ▶ Comandos de botón
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa metálicos
- ▶ Filtros lavables en lavavajillas
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,145 kW
- ▶ Medidas: 600 x 450 x 570 mm



**AT - MD PYRAMID N19 90
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo en acero inoxidable
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 380 m³/h
- ▶ Comandos de botón
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa metálicos
- ▶ Filtros lavables en lavavajillas
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,145 kW
- ▶ Medidas: 900 x 450 x 570 mm



**AT - MD BOGEN N19 60
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo en acero inoxidable y vidrio
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 500 m³/h
- ▶ Comandos de botón
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa metálicos
- ▶ Filtros lavables en lavavajillas
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Iluminación led
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,108 kW
- ▶ Medidas: 600 x 500 x 455 mm



**AT - MD BOGEN N19 90
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo en acero inoxidable y vidrio
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 550 m³/h
- ▶ Comandos de botón
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa metálicos
- ▶ Filtros lavables en lavavajillas
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Iluminación led
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,108 kW
- ▶ Medidas: 900 x 500 x 485 mm



**AT - MD BOGEN TOUCH N19 60
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo en acero inoxidable y vidrio
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 550 m³/h
- ▶ Control touch
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa metálicos
- ▶ Filtros lavables en lavavajillas
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Iluminación led
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,128 kW
- ▶ Medidas: 600 x 500 x 485 mm



**AT - MD BOGEN TOUCH N19 90
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo en acero inoxidable y vidrio
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 550 m³/h
- ▶ Control touch
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa metálicos
- ▶ Filtros lavables en lavavajillas
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Iluminación led
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,128 kW
- ▶ Medidas: 900 x 500 x 485 mm



**AT - XN REIN SCH 60
DECORATIVA**

- ▶ Cuerpo de cristal negro y acero inoxidable
- ▶ Motor de 3 velocidades
- ▶ Capacidad de aspiración: 640 m³/h
- ▶ Control touch
- ▶ Temporizador
- ▶ Uso con salida al exterior y recirculante
- ▶ Filtro absorbente de grasa de aluminio
- ▶ Filtro de carbón optativo
- ▶ Iluminación led
- ▶ Conexión eléctrica: 220 - 240V ~ 50 Hz
- ▶ Ducto de evacuación: 6 pulgadas
- ▶ Potencia: 0,470 kW
- ▶ Medidas: 600 x 310 x 400 mm

VISÍTANOS





en tu vida siempre

www.albintrotter.com